



鼎新-DA斯堪尼亚系列/ DV沃尔沃系列

DINGXIN — DA Scania Series / DV Volvo series



鼎新公司DA系列发电机组,选用世界知名品牌瑞典斯堪尼亚(SCANIA)发电用全新柴油引擎配套优质品牌无刷自动AVR控制的交流发电机而成。

DINGXIN—DA series diesel generator sets choose the world famous diesel engine brand (SCANIA) . And equipped with high quality brushless self-excited AVR controlled AC generator.

鼎新——DA系列发电机规格参数

DINGXIN——DA series Gen-set specification

型号 Type	功率Power(kw)		发动机型号 Engine Type	缸数(Cylinder NO.)	缸径(mm) Bore	行程(mm) Stroke	排量(L) Displacement	燃油消耗(以满负荷计算) Consumption(Full load)		机油容量(L) Lubricating Capacity	冷却水容量 Coolant Cap.(L)	机组尺寸(mm) LxWxH	机组净重 Weight (Kg)
	额定 Prime	备用 Standby						柴油公升/小时 Diesel(L/hr)	机油公升/小时 Lub Oil(L/hr)				
DA220S	200	220	DC9073A 02-21	5	130	140	9.3	52.8	0.07	37	20	2650x1212x1656	2100
DA260S	240	264	DC9073A 02-23	5	130	140	9.3	62.7	0.08	37	20	2700x1212x1656	2275
DA280S	260	286	DC9073A 02-24	5	130	140	9.3	68	0.09	37	20	2700x1212x1656	2375
DA320S	280	320	DC1259A 10-32A	6	127	154	11.7	75.5	0.11	33	22	3050x1200x1945	3100
DA330S	300	330	DC13073A 02-21	6	130	160	12.7	78.1	0.13	33	22	3050x1200x1945	3300
DA360S	328	360	DC13073A 02-22	6	130	160	12.7	84.9	0.13	33	22	3050x1200x1945	3500
DA400S	364	400	DC13073A 02-23	6	130	160	12.7	93.64	0.14	35	35	3100x1200x1944	3650
DA440S	400	440	DC13073A 02-24	6	130	160	12.7	100	0.16	35	35	3100x1200x1944	4000
DA480S	440	480	DC1644A 10-27A	8	127	154	15.6	110	0.18	35	35	3100x1200x1944	4200
DA520S	480	528	DC16072A 02-14	8	130	154	16.4	123	0.18	50	45	3100x1200x1944	4200
DA570S	520	572	DC16072A 02-15	8	130	154	16.4	135	0.20	50	45	3100x1200x1944	4250
DA610S	560	616	DC16072A 02-16	8	130	154	16.4	146	0.21	50	45	3100x1200x1944	4300



鼎新公司DV系列柴油发电机组,选用国际知名品牌瑞典沃尔沃(VOLVO PENTA)全新柴油引擎,配套优质品牌无刷自动AVR控制的交流发电机而成。

DINGXIN—DV series diesel generator sets choose the world famous diesel engine brand Sweden VOLVO PENTA. And equipped with superior quality brushless self-excited AVR controlled AC generator.

鼎新——DV系列发电机规格参数

DINGXIN——DV series Gen-set specification

型号 Type	功率Power(kw)		发动机型号 Engine Type	缸数(Cylinder NO.)	缸径(mm) Bore	行程(mm) Stroke	排量(L) Displacement	燃油消耗(以满负荷计算) Consumption(Full load)		机油容量(L) Lubricating Capacity	冷却水容量 Coolant Cap.(L)	机组尺寸(mm) LxWxH	机组净重 Weight (Kg)
	额定 Prime	备用 Standby						柴油公升/小时 Diesel(L/hr)	机油公升/小时 Lub Oil(L/hr)				
DV76S	68	75	TAD530 GE	4	108	130	4.8	19	0.07	13	22	2150x735x1380	1100
DV88S	80	88	TAD531GE	4	108	130	4.78	20.9	0.08	13	20	2250 x735 x1550	1150
DV115S	104	115	TAD532GE	4	108	130	4.78	29.5	0.08	13	20.2	2250 x866 x1593	1500
DV132S	120	132	TAD731GE	6	108	130	7.15	33.70	0.10	20	24	2550 x866 x1600	1550
DV165S	150	165	TAD732GE	6	108	130	7.15	42.0	0.09	34	37.1	2550 x1000 x1600	1550
DV180S	165	180	TAD733GE	6	108	130	7.15	43.9	0.08	34	37.1	2650 x1650 x1600	1600
DV220S	200	220	TAD734GE	6	108	130	7.15	53.7	0.01	29	31	2650 x1068 x1650	1650
DV275S	250	275	TAD1341GE	6	131	158	12.78	63.0	0.04	36	44	3000 x1100 x1600	2300
DV330S	300	330	TAD1343GE	6	131	158	12.78	69.9	0.04	36	44	3050 x1120 x1600	2700
DV360S	320	360	TAD1344GE	6	131	158	12.78	76.9	0.04	36	44	3100 x1120 x1600	2800
DV400S	360	400	TAD1345GE	6	131	158	12.78	82.2	0.04	36	44	3350 x1160 x2022	3075
DV440S	400	440	TAD1641GE	6	144	165	16.12	93.2	0.10	48	60	3350 x1160 x2022	3116
DV500S	456	500	TAD1642GE	6	144	165	16.12	109	0.10	48	64	3350 x1160 x2022	3178
DV550S	500	550	TWD1643GE	6	144	165	16.12	118.4	0.10	48	95	3460 x1400 x2022	3400



鼎新-DS上柴系列

DINGXIN — DS Shangchai Series



鼎新公司DS系列发电机组,选用国内知名品牌上海柴油股份有限公司的全新柴油引擎配套优质品牌无刷自动AVR控制的交流发电机而成;我公司是上柴动力电站用机最大的OEM授权生产企业;该系列发电机组为我国历史最悠久的品牌之一,具有采购成本低、维护使用方便、配件全国连锁供应等特点。

DINGXIN—DS series diesel generator sets are based on the new series diesel engine of Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. Incorporated with superior quality brushless self-excited AVR controlled AC generator. Our company is the biggest OEM which have purchased diesel engine s from Shanghai Diesel. This series products are one of the famous brand with the longest history in China. It has some characteristics of low in cost, convenient in maintenance and interlocking supply of spare parts all over China. It was respected highly by domestic and international customers.

鼎新——DS系列发电机规格参数

DINGXIN——DS series Gen-set specification

型号 Type	功率Power(kw)		发动机型号 Engine Type	缸数(Cylinder NO.)	缸径(mm) Bore	行程(mm) Stroke	排量(L) Displacement	燃油消耗(以满负荷计算) Consumption(Full load)		机油容量(L) Lubricating Capacity	冷却水容量 Coolant Cap.(L)	机组尺寸(mm) LxWxH	机组净重 Weight (Kg)
	额定 Prime	备用 Standby						柴油公升/小时 Diesel(L/hr)	机油公升/小时 Lub Oil(L/hr)				
DSD60S	55	60	SC4H95D2	4	105	124	4.3	14.8	0.02	15	32	2300x840x1510	1450
DSD76S	68	76	SC4H115D2	4	105	124	4.3	18.7	0.03	15	32	2300x840x1580	1495
DSD100S	90	100	SC4H160D2	4	105	124	4.3	25.2	0.04	15	32	2380x840x1620	1540
DSD115S	105	115	SC4H180D2	4	105	124	4.3	28.8	0.04	15	32	2380x840x1650	1580
DSD143S	130	143	SC8D220D2	6	114	135	8.27	35.0	0.06	22	45	2980x880x1660	2180
DSD150S	140	150	SC7H230D2	6	105	124	6.5	36.9	0.06	20	42	2860x850x1650	2151
DSD160S	150	160	SC7H250D2	6	105	124	6.5	40.3	0.06	20	42	2860x850x1650	2151
DSD180S	160	180	SC8D280D2	6	114	135	8.27	44.4	0.07	22	45	2980x880x1660	2230
DSD200S	180	200	SC9D310D2	6	114	144	8.82	49.9	0.08	22	45	2995x880x1660	2330
DSD250S	220	250	SC9D340D2	6	114	144	8.82	49.9	0.08	22	45	3045x1170x1680	2430
DSD275S	250	275	SC13G420D2	6	135	150	12.88	67.2	0.10	33	68	3045x1170x1750	2630
DSD300S	280	300	SC12E460D2	6	128	153	11.8	73.6	0.11	37	75	3015x1170x1750	2530
DSD330S	300	330	SC15G500D2	6	135	165	14.16	81.3	0.12	33	77	3035x1270x1780	2680
DSD400S	360	400	SC25G610D2	12	135	150	25.8	97.2	0.15	65	135	3500x1485x1958	3640
DSD450S	400	450	SC25G690D2	12	135	150	25.8	110.1	0.17	65	135	3500x1485x1958	3840
DSD500S	450	500	SC27G755D2	12	135	150	25.8	121.2	0.19	65	135	3500x1485x1958	3940
DSD600S	550	600	SC27G830D2	12	135	150	25.8	144.4	0.23	65	135	3500x1485x1958	3980
DSD660S	600	660	SC33W990D2	12	135	150	25.8	158.4	0.25	65	135	3500x1485x1958	3990